

KORTEGOLF BANDPLAN

Band	bereik (kHz) van tot	max band breedte	toepassing contestvrij	opmerkingen
2200 m	135.7 136.0	200	telegrafie	stationstests, transatlantische ontvangst
	136.0 137.4	200	telegrafie	
	137.4 137.6	200	alle smalbandmodes	geen telegrafie
	137.6 137.8	200	telegrafie	QRSS centrum 137,7 kHz
160 m	1810 1838	200	telegrafie	
	1838 1840	500	alle smalbandmodes	geen AX-25 PR op 160 meter
	1840 1842	2700	alle modes	
	1842 1880	2700	telefonie, telegrafie	1843 kHz: QRP aanroepfrequentie
	1880 1950	2700	telefonie, telegrafie	in Nederland niet beschikbaar
80 m	3500 3510	200	telegrafie DX	bij voorkeur intercontinentale QSO's
	3510 3560	200	telegrafie	aanbevolen voor contesten (CW)
	3560 3580	200	telegrafie	aanroepfrequenties: 3560 kHz QRP, 3555 kHz QRS
	3580 3600	500	alle smalbandmodes	3590-3600 kHz: AX25-PR
	3600 3650	2700	alle modes	aanbevolen voor contesten (fone)
	3650 3700	2700	alle modes	3690 kHz QRP aanroepfrequentie
	3700 3800	2700	alle modes	aanbevolen voor contesten (fone)
3775 3800	2700	telefonie DX	3730-3740 kHz: SSTV/Fax aanroepen	
40 m	7000 7035	200	telegrafie	7030 kHz: QRP aanroepfrequentie
	7035 7040	500	alle smalbandmodes	geen AX25-PR op 40 meter
	7040 7045	2700	alle modes	
	7045 7100	2700	telefonie, telegrafie	
30 m	10100 10140	200	telegrafie	10106 kHz: QRP aanroepfrequentie. Geen rondes contesten
	10140 10150	500	alle smalbandmodes	en PR. In Nederland (nog) alleen CW
20 m	14000 14060	200	telegrafie	aanbevolen voor contesten (CW)
	14060 14070	200	telegrafie	aanroepfrequenties: 14055 kHz QRS; 14060 kHz QRP
	14070 14099	500	alle smalbandmodes	geen automaten en S&F, 14089-14099 kHz AX25-PR
	14099 14101	200	bakens	geen QSO's
	14101 14112	2700	alle modes	aanbevolen voor digimode S&F
	14112 14125	2700	telefonie, telegrafie	14285 kHz QRP
	14125 14300	2700	alle modes	aanbevolen voor contesten (fone)
14300 14350	2700	alle modes	14230 kHz: SSTV/Fax aanroepfrequentie	
17 m	18068 18101	200	telegrafie	18096 kHz QRP aanroepfrequentie
	18101 18109	500	alle smalbandmodes	
	18109 18111	200	bakens	geen QSO's
	18111 18168	2700	alle modes	
15 m	21000 21080	200	telegrafie	aanroepfrequenties: 21055 kHz QRS, 21060 kHz QRP
	21080 21120	500	alle smalbandmodes	21100-21120 kHz: AX25-PR aanbevolen
	21120 21149	200	telegrafie	
	21149 21151	200	bakens	geen QSO's
	21151 21450	2700	alle modes	21340 kHz SSTV/Fax aanroepfrequentie
12 m	24890 24920	200	telegrafie	24906 kHz: QRP
	24920 24929	500	alle smalbandmodes	
	24929 24931	200	bakens	geen QSO's
	24931 24990	2700	alle modes	
10 m	28000 28050	200	telegrafie	aanroepfrequenties: 28055 kHz QRS, 28060 kHz QRP
	28050 28150	500	alle smalbandmodes	28120-28150 kHz: AX25-PR aanbevolen
	28150 28190	200	telegrafie	
	28190 28199	200	bakens	IBP regionaal; geen QSO's
	28199 28201	200	bakens	IBP wereldwijd; geen QSO's
	28201 28225	200	bakens	IBP continuebakens; geen QSO's
	28225 29200	2700	alle modes	aanroepfrequenties: 28360 kHz QRP; 28680 kHz SSTV/Fax
	29200 29300	6000	alle modes	
	29300 29510	6000	satelliet downlink	exclusief segment
	29510 29700	6000	alle modes	ook FM repeaters (in Nederland niet onbemand)

Verklaring	max 200 Hz	telegrafie, bakens. Geen verdere analoge en digitale modes
	max 500 Hz	telegrafie, alle analoge en digitale modes met een bandbreedte < 500 Hz
	max 2700 Hz	alle modes, maximale bandbreedte 2700 Hz
	max 6000 Hz	alle modes, maximale bandbreedte 6000 Hz
	bakenband	exclusieve bakenband. Geen QSO's
	contestvrij	geen contest QSO's
	S&F	Store and Forward

voorlopige versie van 16 oktober 2003